RADA

| | |
|---|---|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | Плита индукционная P7G6/S на подставке |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 10.11.2026 |

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
https://radapro.com

# Плита индукционная P7G6/S на подставке

## Рекомендованная розничная цена: 143 990 руб.

Плита индукционная, столешница из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 1 мм, корпус из нержавеющей стали марки AISI 430 толщиной 0,8 мм.Имеет 6 конфорок мощностью по 3,5 кВт, питание 380 В. Габариты стеклокерамики 280х280х6 мм. Подставка поставляется в разобранном виде. Вес плиты индукционной 58 кг. Габариты упаковки 1025х765х485 мм.



### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Ширина, мм: | 1010 |
| Высота, мм: | 860 |
| Установка: | напольная |
| Серия: | 700 |
| Количество конфорок: | 6 |
| Мощность одной конфорки, кВт: | 3.5 квт |
| Макс. нагрузка на конфорку, кг: | 25 (при диаметре дна не менее 250 мм) |
| Стенд: | Открытый |
| Управление: | электромеханическое |
| t режим, °C: | 60–240 |
| Духовой шкаф: | нет |
| Таймер: | да |

| | |
|---|---|
| Режим увеличенной мощности: | нет |
| Кол-во уровней мощности: | 9 |
| Min ? посуды, мм: | 90 |
| Max ? посуды, мм: | 290 |
| Материал лицевой панели: | нержавеющая сталь |
| Материал корпуса: | нержавеющая сталь |
| Мощность, кВт: | 21 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Глубина, мм: | 750 |
| Вес без упаковки, кг: | 58 |
| Габариты упаковки, мм: | 1025x765x485 |
| Срок гарантии, мес: | 12 |
| Страна марки: | россия |
| Страна-производитель: | россия |
| Производитель: | rada |
| Подставка: | в комплекте. открытая |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.