



АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
<https://radapro.com>

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

Мармит 1-х блюд 2-х конфорочный  
чугунные конфорки 1120 SHKOLNIK

01.09.2026



# Мармит 1-х блюд 2-х конфорочный чугунные конфорки 1120

Рекомендованная розничная цена: 58 995 руб.

Мармит первых блюд предназначен для кратковременного хранения и выдачи первых блюд в наплитных котлах на предприятиях общественного питания. Конструкция включает две электрические конфорки диаметром 220 мм с независимой регулировкой мощности, верхнюю полку и направляющие для подносов. Корпус и рабочие поверхности изготовлены из нержавеющей стали. Поддержание температуры блюд осуществляется непосредственным нагревом наплитной посуды, установленной на конфорках. Время разогрева до рабочего режима составляет не более 20 минут. Габаритные размеры в упаковке составляют 1260?900?1140 мм, масса — 88/144кг. Потребляемая мощность — 2,132 кВт.



## Технические характеристики

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Тип:                 | мармит 1-х блюд |
| Ширина, мм:          | 1120            |
| Высота, мм:          | 870(1480)       |
| Марка стали:         | 430             |
| Страна производства: | россия          |
| Бренд:               | rada            |
| Вес, кг:             | 88/144          |
| Серия:               | shkolnik        |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Глубина, мм:                 | 1030 (705)    |
| Потребляемая мощность, кВт:  | 2.132         |
| Габаритные размеры упаковки: | 1260?900?1140 |
| Полка:                       | есть          |
| Ширина:                      | 1120          |
| Глубина:                     | 945(660)      |
| Высота:                      | 885(1340)     |
| Гарантия:                    | 12            |
| Страна бренда:               | россия        |
| Кол-во конфорок:             | 2             |
| Конфорки:                    | чугунные      |
| Общая мощность, кВт:         | 1.7           |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.